

Puntos Huecos

Durante el proceso de impresión, los puntos resaltados comienzan a formar una especie de rosquilla. El centro del punto ya no está transfiriendo tinta.



Causa	Recomendación
Partículas de tinta seca	Evite la tinta seca en las latas de empaque, Limpie la prensa a fondo y retire toda la tinta seca. Evite que la tinta se seque en el extremo de los rodillos mediante lubricación y / o lavado manual, Filtre la tinta si se bombea desde bolsas o tambores.
El rodillo de caucho con desprendimiento.	Acondicionar el rodillo y sustituirlo según sea necesario.
La acumulación excesiva de cristalización, que se esta separando de la superficie de los rodillos de caucho.	Aplice un des cristalizador de buena calidad para limpiar los rodillos, o frote los rodillos con polvo de piedra pómez y solvente para eliminar la cristalización o el barniz acumulado.
Desprendimiento de la superficie de los rodillos o mangas del sistema de humectación, debido al desgaste excesivo	Reemplace el rodillo o manga sospechoso en el sistema de humectación.
Exceso de polvo o desprendimiento de fibras del papel	Hacer limpieza de todas las áreas de la prensa y de las placas de impresión.
La superficie de la mantilla se hace muy suave y pegajosa lo cual genera que despenda partículas de la superficie del papel	Aspire la banda de papel, corra la banda de papel por una unidad que no este imprimiendo o consulte a su proveedor de papel.